



RUTENBECK TAE 2x6/6 NFF Up polarweiß

Art. Nr. **N103 102 22**

- 3 x 6 polig
- 2 x 6 Schraubkontakte
- Mit Zentralstück und Abdeckplatte, mit Spreitzkrallen
- Maße: (L x B x T) 80 x 80 x 31 mm

TAE-Anschlussdose, NFF, Unterputz, für 2 Telefone und 1 Zusatzgerät, 3 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - Metalltraging; - mit Spreizkrallen; - Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinkt; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V DC/AC; - Stromkreisbelastung: max. 10 VA; - Isolationswiderstand: > 200 MOhm; - Kontaktwiderstand: < 20/30 mOhm; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Lebensdauer: > 100.000 Steckzyklen; - metrische Schrauben für Zentralstücke; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Unterputzmontage	Ja
Befestigungsart	Schrauben
Ausführung	TAE 2x6/6 NFF
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	Schraube
Zentralplatte	Ja
Farbe	reinweiß

Mit Abdeckrahmen	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	31 mm
Type	mit Zentralstück und Rahmen
EAN	4043921037195