


RUTENBECK Unterputzgehäuse UG 3 W weiß
Art. Nr. N220 001 01

- Maximale Belegungsmöglichkeiten: 10 x VE 10 LSA-Plus* = 100 DA oder 10 x VE 10 LSA-Plus TR* = 100 DA oder 8 x AsLe A 10 LSA-Plus = 80 DA oder 3 x AsLe B 20 LSA-Plus = 60 DA oder 2 x AsLe B 20 S/S = 40 DA oder 2 x AsLe B 20 S/L = 40 DA
- Verfügbare Innenhöhe: 66,5 mm
- Maße: (L x B x T) 146 x 266 x 81 mm

Universalgehäuse, Aufputz, zur Aufnahme von Anschlussleisten, perlweiß (ähnlich RAL 1013); - zur Aufnahme von Anschlussleisten; - Lochraster für selbstschneidende Schrauben; - verfügbare Innenhöhe 66,5 mm; - max. Belegungsmöglichkeiten: - 100 DA (10 x VE 10 LSA Verbindungselemente in Verbindung mit Montagebügel MB 10); - 80 DA (8 x AsLe A 10 LSA); - 60 DA (3 x AsLe B 20 LSA); - 40 DA (2 x AsLe B 20 S/S); - 40 DA (2 x AsLe B 20 S/L); - bestehend aus Grundplatte und Abdeckkappe; - Abdeckkappe und Grundplatte aus ABS; - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529

Technische Information

Montageart	Aufputz
Mit Anschlussleisten	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	weiß

Höhe	66.5 mm
Breite	146 mm
Tiefe	81 mm
Ausführung	Wandverteiler
EAN	4043921048412