

RUTENBECK Verteilerkasten für private Netze VKP 85/8 Aufputz grau
Art. Nr. N270 101 20


- Maße: (L x B x T) 320 x 530 x 76 mm

Verteilerkasten, Aufputz, mit 4 Befestigungsstegen 270 mm, 4 EKL 4 und 12 Drahtführungsringen, mit Schließer, lichtgrau (ähnlich RAL 7035); - zur Aufnahme von Anschlussleisten mit 170 mm Befestigungsabstand; - mit Schließer; - inkl. Erdungsklemmen mit 2 Schraubkontakten bis 2,5 mm² sowie 2 Steckzungen 6,3 mm; - Erdungsklemmen aus Stahlblech, vernickelt; - mit mind. 2 Befestigungsstegen 170 bzw. 270 mm; - mit mind. 4 Drahtführungsringen; - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/2 Ap.; - 100 DA (5 x AsLe B 20 LSA); - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/S); - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/L); - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/4 Ap.; - 160 DA (8 x AsLe B 20 LSA); - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/S); - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/L); - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/8 Ap.; - 320 DA (16 x AsLe B 20 LSA); - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/S); - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/L); - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/12 Ap.; - 520 DA (26 x AsLe B 20 LSA); - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/S); - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/L); - Kabeleinführung und Schließer aus ABS-Formmasse, grau; - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529

Technische Information

Montageart	Aufputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 320	
LSA	Ja
Werkstoff	Stahlblech/Kunststoff
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	grau

Höhe	530 mm
Breite	320 mm
Tiefe	76 mm
Ausführung	Verteilerkasten
EAN	4043921049266