


THEBEN KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/4fach 16 A, 140 µF C-Last, Data Secure, REG
Art. Nr. T4930200

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Sonnenschutz- und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Frost
- Ohm'sche/Kapazitive Last: 2000 W/max. 140 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 600 W/ 300 W
- Grundmodul, erweiterbar um max. zwei Erweiterungsmodule
- Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE

8-fach Schalt- oder 4-fach Jalousieaktor MIX2
Grundmodul MIX2

Zur Erweiterung bis auf 24 Kanäle

Flexible Kanalfunktionswahl als Schaltaktor oder Jalousieaktor zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen (bei Jalousiefunktion werden jeweils zwei benachbarte Kanäle zusammengefasst)

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Ja
Montageart	REG	Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	4	Anzahl Jalousiekanäle	4
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	als Schaltakt. verwendbar	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja	Motorenspannung	230 V AC
Geeignet für C-Last	Nein	Stromerk.für aut. Laufzeitm.	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	8	Relais	16 A
Max. Schaltstrom	16 A	Type	Schalt-/Jalousieaktor
Bemessungsbetriebsspannung	110 - 230 V	geeignet für C-Last	Nein
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja	EAN	4003468490815
Mit Busankopplung	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T4930228	Erweiterung Schalten 4-fach
Zubehör	T4930225	Erweiterung Schalten 8-fach
Zubehör	T4930215	Erweiterung Schalten C-Last 4-fach

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T4930205	Erweiterung Schalt/Jalousie 8-/4-fach
Zubehör	T4930275	Erweiterung Dimmen 2-fach
Zubehör	T4930265	Erweiterung Jalousie 4-fach, 24 V
Zubehör	T4930255	Erweiterung Jalousie 4-fach, 230 V
Zubehör	T4930245	Erweiterung Heizen 6-fach
Zubehör	T4930235	Erweiterung Binäreingang 6-fach