


BERKER K.5 SSD mit Klappdeckel, Schrift- feld und Kinderschutz, Aluminium
Art. Nr. 47487103

- Erhöhter Berührungsschutz
- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- Mit Aufdruck
- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Berker K.5 Alu, Metall - erhöhter Berührungsschutz VDE 0620-1 16 A, 250 V~
 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Besonders geeignet für Kombinationen
 mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. - mit Aufdruck - Einbaulage des
 Einsatzes in 45° Schritten wählbar - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung - mit Steckklemmen

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Schutzkontakt	rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Schalterprogramm	K.5
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	sonstige
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Farbe	Aluminium, eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium
Halogenfrei	Nein
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	47.6 mm
Produktgruppe	Steckdose
EAN	4011334378495