


BERKER K.5 SD mit Schutzkontaktstift und erh. Berührungsschutz Aluminium
Art. Nr. 6765757003

- Erhöhter Berührungsschutz
- 2-polig + Erde
- Schraubliftklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom 16 A
- Montageart: Up

Steckdose mit Schutzkontaktstift K.5 Alu, Metall - 2-polig + Erde - mit Schraub-Liftklemmen - 16 A, 250 V~ - Erhöhter Berührungsschutz nach IEC 60884-1

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Schalterprogramm	K.5
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Schraubklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	Aluminium, eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung

Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium
Halogenfrei	Nein
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Produktgruppe	Steckdose
EAN	4011334378594