



BEG Indoor 180-S-UP weiß Präsenzmelder Wandeinbau

Art. Nr. **BEG92135**

Bewegungsmelder, Slave, automatischer Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich für Master/Slave-Kombination

Speziell für den Betrieb mit Indoor 180 Master entwickelt

Bewegungserkennung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

keine Einstellelemente am Slave

Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

Parallelbetrieb Master/Slave

Erfassungsbereich: halbkreisförmig 180°

#### Technische Information

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Ausführung                              | Präsenzmelder |
| Konstantlichtregelung                   | Nein          |
| HLK-Ansteuerung                         | Nein          |
| Zwangsabschaltung                       | Nein          |
| Tierschneise                            | Nein          |
| Unterkriechschutz                       | Ja            |
| Vernetzbar                              | Nein          |
| Optimale Montagehöhe                    | 2.5 m         |
| Treppenlichtautomatik                   | Nein          |
| Überbrückungsschalter                   | Nein          |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 6 m           |
| Max. Reichweite frontal                 | 3 m           |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 12 m          |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein          |
| Fernbedienbar                           | Nein          |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Nein          |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | Nein          |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Mit Signaleinheit                     | Ja            |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein          |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz        | Nein          |
| Montageart                            | Unterputz     |
| Werkstoff                             | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast   |
| Oberflächenschutz                     | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche             | matt          |
| Farbe                                 | weiß          |
| Schutzart (IP)                        | IP20          |
| Spannungsart                          | AC            |
| Nennspannung                          | 230 V         |
| Erfassungswinkel horizontal           | 180 °         |
| Temperatur                            | -25 - 50 °C   |
| Nebenstelleneingang                   | Nein          |
| Alarmfunktion                         | Nein          |
| EAN                                   | 4007529921355 |