


THEBEN KNX Helligkeitssensor LUNA 134
Art. Nr. T1349200

- Auswertegerät für max. 3 Helligkeitssensoren
- Ein Helligkeitssensor im Lieferumfang
- Leitungslänge für Helligkeitssensor max. 100 m pro Eingang
- Grenzwerte Helligkeit auch über Bus einstellbar
- 10 Schaltkanäle und 4 Schwellwertkanäle mit je 2 Telegrammen
- Beleuchtetes Display mit 4 Bedientasten
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: REG, 3 TE

10-Kanal-Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, zur helligkeitsabhängigen Steuerung, Helligkeitseinstellung von 1-100000 lx, Reiheneinbaugerät mit Klarsichtabdeckung und Schnellbefestigung, Breite 52 mm (3 TLE), bis zu 3 digitale Helligkeitssensoren über 2-Draht-Bus anschließbar, für Endkunden komfortable Handbedienung über 4 Tasten zur Schwellwert- und Verzögerungszeiteingabe, die in Klartext bezeichneten Schwellwerte können am Display angezeigt, abgerufen und verändert werden Displaybeleuchtung (abschaltbar), 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren (z.B. Temperatur), 6 Logikkanäle, DuoFix Federsteckklemmen, PIN-Codierung, Betriebsspannung 110 – 240 V

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Anzahl der Kanäle	10
Montageart	REG	Einstellung	1 - 100000 lx
Mit LED-Anzeige	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Ausführung des Sensors	Lichtsensor separat	EAN	4003468130032
Mit Busankopplung	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070415	Aufbau-Lichtsensor analog
Zubehör	T9070456	Einbau-Lichtsensor digital