


THEBEN KNX Schalt-/Jalousieaktor 16/8f. 16 A, 140 µF C-Last, RM16T, REG
Art. Nr. T4940205

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Sonnenschutz- und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Frost
- Ohm'sche/Kapazitive Last: 2000 W/max. 140 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 600 W/300 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (4-fach), 8 TE (8-fach)

16-fach Schalt- oder 8-fach Jalousieaktor FIX2

Flexible Kanalfunktionswahl als Schaltaktor oder Jalousieaktor zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungskappen (bei Jalousiefunktion werden jeweils zwei benachbarte Kanäle zusammengefasst)

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigegeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	8
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	8 TE
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	16
Max. Schaltstrom	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	110 - 230 V
Kanalzahl	16/8

Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
als Schaltakt. verwendbar	Ja
Motorenspannung	230 V AC
Stromerk.für aut. Laufzeitm.	Nein
geeignet für C-Last	Nein
Type	Schalt-/Jalousieaktor
Relais	16 A
EAN	4003468490846