


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 4 3xSSTD, 2x16/5, IP 44, + Abs. LS+N
Art. Nr. AM 942864

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 25 mm²)
- Maße: 520 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 940295 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene

unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss

abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEEform-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p+N C

Pos. 02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p+N C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A "G"

(Moeller ÖVE)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 Klemme fuer 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

 (flexibel max. 16mm²)

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Ausführung	3 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 16 A, 400 V, 5p + Abs. + N 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A Thermisch „G“

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	225 mm

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	225 mm