



**MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 4 4xSSTD, 1x16/5, 1x32/5, IP44, + Abs.**

**Art. Nr. AM 940280**

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 25 mm<sup>2</sup>)
- Maße: 520 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 940295 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB) Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe 5 TE Leerfeld Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 03 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 4 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: je 2 M 40 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (flexibel max. 16mm<sup>2</sup>)

#### Technische Information

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CEE-Steckdose - 16 A         | 1x16A5p400V                                                                  |
| CEE-Steckdose - 32 A         | 1x32A5p400V                                                                  |
| CEE-Steckdose - 63 A         | ohne                                                                         |
| CEE-Steckdose - 125A         | ohne                                                                         |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 4                                                                            |
| Ausführung                   | 4 SCHUKO 16 A, 230 V / 1 CEE 16+32 A, 400 V, 5p + Abs. 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A |
| Werkstoff des Gehäuses       | Kunststoff                                                                   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Handhabung     | Wandmontage   |
| Schutzart (IP) | IP44          |
| Farbe          | grau          |
| Höhe           | 520 mm        |
| Breite         | 225 mm        |
| EAN            | 4015394268826 |