


THEBEN KNX Universaldimmaktor 2fach DM2T REG
Art. Nr. T4940270

- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Tasten, Schaltzustandsanzeige über LED
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen/Dimmbare LED-/Energiespar-Lampen: 400 W
- Dimmleistung bei Kanälen im Parallelbetrieb: 800 W/VA
- Erhöhung der Dimmleistung mit Booster um 300 W/VA, max. 2 Booster pro Kanal
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (2-fach), 8 TE (4-fach)

2-fach Universaldimmaktor FIX1

Dimmbereich 0-100%

Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen

Auch zum Dimmen von dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen durch unterschiedliche Dimmkurven geeignet

Auch zum Ansteuern von Lüftern geeignet

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Dimmleistung: 400 W/VA pro Kanal oder 1 x 800 W/VA im Parallelbetrieb

Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um 300 W/VA erweitert werden. Leistung bis 2000 W/VA durch max. 4 Booster möglich

Automatische Lasterkennung (deaktivierbar)

Für R-, L- und C-Lasten

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Ausführung	Dimmaktor
Montageart	REG
Technologie	Universal (R/C/L)
Breite in Teilungseinheiten	4
Busmodul abnehmbar	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Anzahl der Ausgänge	2

Ausgangsleistung	10 W
Leistungszusatz verwendbar	Ja
Lastart	universal und LED Retrofit
Größe	4 TE
Spannung	230 V
Parallel-Betrieb möglich	Nein
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Kanalzahl	2
EAN	4003468490792

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T4930279	Leistungserweiterung 1-fach 2 TE
Zubehör	T4910272	Leistungserweiterung 2-fach 4 TE