


HOMEMATIC IP Fußbodenheizungscontroller 10-fach 230V; HmIP-FAL230-C10
Art. Nr. EQ-142981A0

- Fußbodenheizungscontroller für 10 Heizzonen zur komfortablen Steuerung der Fußbodenheizung
- Für Heiz- und Kühlbetrieb
- Anzahl Stellantriebe: 15 pro Gerät, bei Kanal 1 als Schaltausgang für Umwälzpumpe, 14 Antriebe
- Kanal 1 hat eine besonders hohe Schaltleistung für Wärmepumpen oder Kühlgeräte
- Max. Schaltleistung Kanal 1/Kanäle 2 - 10: 1380 W/je 253 W
- Schaltleistung je Kanal: max. 1 A
- Funkreichweite: 270 m im freien Feld
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Montageart: Ap, 225 x 75 x 52 mm (L x B x T)

Der Homematic IP 230-Volt-Fußbodenheizungsaktor dient als Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems zur Steuerung von bis zu fünfzehn 230-Volt-Ventilantrieben. Dank der hocheffizienten und sicheren 868,3 MHz/869,525 MHz Funk-Technologie ist für den Betrieb keine aufwendige Verkabelung notwendig. Die individuelle Raumregelung kann wahlweise per Homematic IP Wandthermostat (HmIP-WTH-2), per Homematic IP App über den Homematic IP Access Point oder über die Zentrale CCU3 vorgenommen werden. Kommt die zusätzliche Homematic IP Multi IO Box zum Einsatz, kann zudem eine Heiztherme bzw. Wärmepumpe angesteuert werden, wodurch die Fußbodenheizung auch zum Kühlen eingesetzt werden kann. Sollten mehr als fünfzehn Ventilantriebe zum Einsatz kommen, können problemlos mehrere Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren gleichzeitig eingesetzt werden. Auch der zeitgleiche Betrieb von Fußboden- und Radiatorheizungen ist möglich. Hierfür müssen die Heizkörper einzig mit Homematic IP Heizkörperthermostaten ausgestattet werden. Moderne Regelalgorithmen sorgen dabei für einen konstanten Durchfluss des Heizungswassers und für eine gleichmäßige sowie effiziente Auslastung der Heizungsanlage. Bei Bedarf können auch vierzehn 230-Volt-Ventilantriebe und eine 230-Volt-Umwälzpumpe mit dem Homematic IP 230-Volt-Fußbodenheizungsaktor gesteuert werden. Der Aktor ist für alle Arten von wasserbasierten Fußbodenheizungen geeignet und ermöglicht individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/3x Kühlen). Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Fußbodenheizungsaktor für bis zu fünfzehn 230-Volt-Ventilantriebe bzw. vierzehn 230-Volt-Ventilantriebe und eine 230-Volt-Umwälzpumpe zur komfortablen Steuerung der Fußbodenheizung. Vermeidung von Verkabelungsaufwand (zwischen Wandthermostaten und Stellantrieben) dank sicherer 868,3 MHz/869,525 MHz Funk-Technologie. Sorgt automatisch für einen konstanten Durchfluss des Heizungswassers und erzielt damit eine gleichmäßige sowie effiziente Auslastung der Heizungsanlage. Kopplung mit Homematic IP Multi IO Box zur Steuerung der Heiztherme und Umschaltung von Heizen auf Kühlen möglich. Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich: Stand-alone (ohne Access Point oder Zentrale in Kombination mit einem Wandthermostat); Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Versorgungsspannung	230 V
Technologie	Funk
Einsatzbereich	Fußbodenheizung
Ausgangsspannung	230 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	Ja
Bauform	Aufputz
Farbe	weiß
Vernetzbar über Funk (optional)	Ja
Anschluss für externe Antenne	Nein
Smart Control	Ja
Anzahl der Kanäle/Zone	10
Max. Kapazität pro Kanal	24
Empfangsfrequenz	868 MHz

Geeignet für Heizen	Ja
Geeignet für Kühlen	Ja
Mit Zeitschaltuhr	Ja
Mit zusätzlichem Kontakt	Ja
Kontaktausführung	Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte	230 V
Max. Kontaktbelastung	1 A
Schutzart (IP)	IP20
Breite	225 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	52 mm
Versorgung	Netzversorgt: 230 V AC
EAN	4047976429813

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070441	Theben Stellantrieb