



BEG PD2-M-11-48V-3A-AP weiß Präsenzmelder Aufputz

Art. Nr. **BEG92154**

- Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11 – 48 V AC/DC
- zwei potentialfreie Kanäle
- für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich
- kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
- Schutzart: IP20 / Klasse II
- Schaltleistung: Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; $\cos \phi = 1$, **RR-Version:** 0,1 A; $\cos \phi = 1$ mit Reed-Relais
- Schaltleistung: Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; $\cos \phi = 1$, **RR-Version:** 0,1 A; $\cos \phi = 1$ mit Reed-Relais
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder, Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich für den Anschluß an eine 11-48 V-Versorgung (proprietäre BUS-Systeme), Aufputz-Montage

2 Schaltkanäle mit je 2 potentialfreien Schließern

automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes

Fernsteuerbar mit Fernbedienung IR-PD-2C und IR-PD-Mini (separat zu bestellendes Zubehör)

Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung

Auch vorverdrahtete Lösungen für zeit- und kostensparende Montagen (z.B. mit 5-poligem Wieland-Stecker) sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder 2-Kanal 3A
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Ja
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Ja
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja

Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	48 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	3 A
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Ja
EAN	4007529921546

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein

Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	48 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	3 A
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Ja
EAN	4007529921546

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92475	IR-PD-2C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG92161	Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP
Zubehör	BEG92441	Wandausleger für PD2 & PD4 AP
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen AP+UP