


THEBEN KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/4fach 16 A, 140 µF C-Last, RM8T, REG
Art. Nr. T4940200

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Sonnenschutz- und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Frost
- Ohm'sche/Kapazitive Last: 2000 W/max. 140 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 600 W/300 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (4-fach), 8 TE (8-fach)

8-fach Schalt- oder 4-fach Jalousieaktor FIX1

Flexible Kanalfunktionswahl als Schaltaktor oder Jalousieaktor zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungskappen (bei Jalousiefunktion werden jeweils zwei benachbarte Kanäle zusammengefasst) LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigegeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Anzahl der Eingänge	8
Anzahl Jalousiekanäle	4	Schaltstrom ohmsch	16 A
Montageart	REG	Max. Schaltleistung	2000 W
geeignet für C-Last	Nein	Max. Anzahl der Jalousieausgänge	4
Type	Schalt-/Jalousieaktor	Funktion Schalten	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	Stromart	AC
Größe	4 TE	Kanalzahl	8/4
Mit Busankopplung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Busmodul abnehmbar	Nein	Relais	16 A
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	EAN	4003468490839
Mit LED-Anzeige	Ja		