



BERKER Q.x SSD mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld alu samt

Art. Nr. **41106084**

- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
- Erhöhter Berührungsschutz
- Schraubliftklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF und erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

### Technische Information

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                         | Eurostecker (CEE 7/16) |
| Schutzkontakt                      | rund                   |
| Produktgruppe                      | Steckdose              |
| Beschriftungsleiste                | Ja                     |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2                      |
| Schalterprogramm                   | Q.1/Q.3/Q.7            |
| Anzahl der Einheiten               | 1                      |
| Anzahl der Phasen                  | 1                      |
| Aufdruck/Kennzeichnung             | ohne                   |
| Anschlussart                       | Schraubklemme          |
| Mit Klappdeckel                    | Nein                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz      | Ja                     |
| Textfeld/Beschriftungsfläche       | Ja                     |
| Farbe                              | alu samt               |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 9006                   |
| Transparent                        | Nein                   |
| Abschließbar                       | Nein                   |
| Auswurfmechanismus                 | Nein                   |
| Isolierter Einbau                  | Ja                     |
| Mit Funktionsbeleuchtung           | Ja                     |
| Mit Orientierungslicht             | Nein                   |
| Überspannungsschutz                | Nein                   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Fehlerstromschutz           | Nein                        |
| Mit Feinsicherung           | Nein                        |
| Sonderstromversorgung       | ohne Sonderstromversorgung  |
| Montageart                  | Unterputz                   |
| Befestigungsart             | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                   | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte               | Thermoplast                 |
| Halogenfrei                 | Ja                          |
| Oberflächenschutz           | lackiert                    |
| Ausführung der Oberfläche   | matt                        |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein                        |
| Verdrehter Zentraleinsatz   | Nein                        |
| Nennstrom                   | 16 A                        |
| Nennspannung                | 250 V                       |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                        |
| Schlagfestigkeit            | IK05                        |
| Gerätebreite                | 71 mm                       |
| Gerätehöhe                  | 71 mm                       |
| Gerätetiefe                 | 42 mm                       |
| EAN                         | 4011334443391               |