




BERKER Q.x SSD mit FI-Schutzschalter alu samt

Art. Nr. **47086084**

- Erhöhter Berührungsschutz
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
- Bemessung-Fehlerstrom: 30 mA
- Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL): 3 kA
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Schutzkontakt	rund
Produktgruppe	Steckdose
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	alu samt
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Ja

Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	sonstige
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Ja
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	67.5 mm
EAN	4011334446569