


BERKER KNX B.IQ Tastsensor 3fach mit Display Glas schwarz
Art. Nr. 75663592

- Integrierter Temperatursensor mit Reglerfunktion (Heizen/Kühlen)
- LC-Display mit ASCII Textanzeige, Wochenzeitschaltuhr
- Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar
- Umfangreiche Komfort Applikation
- Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Szenen- und Wertgeberfunktionen
- Zwei weiße Status LEDs pro Wippe, Blaue Betriebs-LED
- Rahmenlos, Demontageschutz
- Passender Rahmen für Steckdosen siehe Berker B.7
- Montageart: Up, 88,5 x 119,6 mm (L x B)

Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - Textanzeige (ASCII-Format) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Tastenhilfefunktion aktivierbar - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich - Tasten oder Wippen parametrierbar - Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit, 1 oder 2 Byte - mit Raumtemperaturschaltuhr- und 2 Wochenschaltuhrfunktionen - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a - für Busankoppler Up plus - Betriebstemperatur -5 ... +45 °C - Nur zu verwenden mit Busankoppler plus.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren	Ja
Schalterprogramm	B.IQ	Farbe	Glas schwarz
Montageart	Unterputz	Werkstoff	Glas
Montageart	Unterputz	Werkstoffgüte	sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte	8	Oberflächenschutz	lackiert
Mit Display	Ja	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Status-LED	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
IR-Sensor	Nein	Transparent	Nein
Manuelle Sollwertverstellung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Präsenztaster	Ja	Mit Busankopplung	Nein
Mit Temperaturregler	Ja	Kanalzahl	3
Mit integriertem DCF77-Empfänger	Nein	Eigenschaft und Funktion	Display; Raumtemperaturregler
Mit Zeitschaltuhr	Ja	Produktgruppe	Tastsensor mit Display
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja	EAN	4011334372189

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	75900080	Beschriftungsfeld 1- bis 3-fach
Zubehör	75040001	Busankoppler