



BERKER Q.x SD mit Schutzkontaktstift & LED-Orientierungslicht anthrazit samt
Art. Nr. 6765106086

- Erhöhter Berührungsschutz
- 2-polig + Erde
- Weißes LED-Orientierungslicht mit int. Helligkeitssensor
- Ausschaltelligkeit: ca. 4 lx
- Einschaltelligkeit: ca. 2 lx
- Schraubliftklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Berker Q.1/Q.3 anthrazit - erhöhter Berührungsschutz VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Leistungsaufnahme ca. 0,25/0,35 W/VA Leistungsaufnahme (Standby) ca. 0,175/0,25 W/VA Lichtstärke 0,2 cd Betriebstemperatur -15 ... +40 °C - 2-polig + Erde - mit Lichtsensor zur Einschaltung bei Dämmerung - mit Schraub-Liftklemmen

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Produktgruppe	Steckdose
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Schraubklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	anthrazit samt
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Ja
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK05
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
EAN	4011334381617