


HOMEMATIC IP Wettersensor pro HmIP-SWO-PR
Art. Nr. EQ-151821A0

- Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschw., Helligkeit, Sonnenscheindauer, Regenmenge, Windrichtung
- Einfache Montage durch robusten Edelstahlmast, Länge 158 cm (im Lieferumfang)
- Messbereich Helligkeit: 0 - 100000 lx
- Messbereich Temperatur: -20 bis +55 °C
- Messbereich Windgeschwindigkeit: 0 - 200 km/h
- Messbereich Regenmenge: 0 - 966 mm
- Messbereich Windrichtung: 0 - 355°
- Funkreichweite: 400 m im freien Feld
- Batterieversorgt: 3x AAA Batterien, Batterielebensdauer: 2 Jahre
- Maße: 40 x 65 x 15 cm (L x B x T), inkl. Erdspieß (158 cm Länge)

Der Homematic IP Wettersensor - pro ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig und exakt die Außentemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und die Sonnenscheindauer. Darüber hinaus ermittelt die pro-Version des Wettersensors ob und seit wann es regnet, sowie die Regenmenge und Windrichtung. Die Anzeige der Wetterdaten erfolgt dabei ganz bequem über die kostenlose Homematic IP App. Die Wetterdaten können zudem zum Auslösen von Aktionen im eigenen Smart Home genutzt werden. So können beispielsweise die Rollläden bei starkem Wind hochgefahren oder eine Markise automatisch bei Sonnenschein ausgefahren werden. In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten sind unzählige weitere Szenarien denkbar. Dank der unabhängigen Batterie-Stromversorgung und der bewährten wie auch sicheren Funk-Technologie, kann der Wettersensor ohne die Verlegung von zusätzlichen Kabeln montiert werden. Das benötigte Montagematerial und ein rund 1,6 m langer Edelstahlmast werden mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Erfasst zuverlässig und exakt die Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Helligkeit (relativ), Sonnenscheindauer, Regenmenge und -beginn. Die Anzeige der ermittelten Wetterdaten erfolgt über die kostenlose Homematic IP App. Vielfältige Funktionsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten - z. B. das Hochfahren von Rollläden bei starkem Wind, das Ausfahren der Markise bei Sonnenschein oder auch der automatischen Meldung bei Regenbeginn. Flexibel einsetzbar dank zuverlässiger Funk-Kommunikation, ausdauernder Batteriestromversorgung, für typisch 2 Jahre, mit drei LR6 Batterien und dem mitgeliefertem Montagematerial inkl. robustem Edelstahlmast. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Technologie	Funk
Einsatzbereich	Wetter-/Umwelt
Eigenschaft und Funktion	Wetterstation
Andere Bussysteme	sonstige
Funk bidirektional	Ja
Ausführung	Mehrfach-Sensor
Montageart	sonstige
Akustisches Signal	Nein
Mit Heizung	Nein

Farbe	Silber
RAL-Nummer (ähnlich)	9023
Analogeingang	Nein
Wetterstation	Ja
Schutzart (IP)	IP22
Bauform	Mastmontage
Versorgung	Batterieversorgt
EAN	4047976518210