


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 5s 3xSSTD IP44 + Abs.
Art. Nr. AM 960001

- Steckdosenkombination für eingeschränkte Baubreiten u. Bautiefen
- Anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- Für 1 Leitung bis 5x 10 mm²
- 3 x LS 16A 1p C
- A-FI 40A 4p 0,03A (VS 25A)
- Abmessungen: 650 x 112,5 x 128 mm (L x B x H)

AMAXX s Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035
 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung

unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
 3 LS-Schalter 16A 1p C

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)
 1 M 32 unten (verschlossen)
 je 1 M 20 oben und unten rechts (verschlossen)
 für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
SCHUKO	3
16A 5p	-
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
32A 5p	-
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	690 mm
Breite	120 mm
Tiefe	180 mm
EAN	4015394243311

Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	690 mm
Breite	120 mm
Tiefe	180 mm
EAN	4015394243311