


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 5s 2xSSTD 1x16/5 IP44 + Abs. mit Schwenkr.
Art. Nr. AM 960051

- Steckdosenkombination für eingeschränkte Baubreiten u. Bautiefen
- Anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- AM 960051 mit Schwenkrahmen, nach rechts und links um 90° schwenkbar
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
- Für 1 Leitung bis 5x 10 mm²
- 1 x LS 16A 1p C
- 1 x LS 16A 3p C
- A-FI 40A 4p 0,03A (VS 25A)
- Abmessungen: 650 x 112,5 x 128 mm (L x B x H)

AMAXX s Steckdosen-Kombination, IP44
 mit Schwenkrahmen
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x113 mm (HxB)
 plombierbar

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung

unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss

abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

1 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Rapido

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 oben (offen)

1 M 40 unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
SCHUKO	2
16A 5p	1
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau

32A 5p	-
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Höhe	690 mm
Breite	120 mm
Tiefe	180 mm
EAN	4015394242017