


BEG PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE weiß
Art. Nr. BEG92276

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen
- Broadcast für max. 25 DALI/DSG EVG pro Kanal und Lichtfühler
- Einschaltswelle Kanal 1 und Kanal 2: 10 - 2000 Lux
- Nachlaufzeit: 1 Min. - 30 Min.
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 450 m²/2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich: Ø 24 m quer, Ø 8 m frontal, max. Ø 6,4 m sitzend Tätigkeit
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2.5 m
- Montageart: De, 97 x 103 mm (Ø x T)

Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder als Deckeneinbauversion mit 2 DALI-Schnittstellen und großer Reichweite

Zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei Beleuchtungsbereiche

2 integrierte Lichtsensoren zur automatischen Konstantlichtregelung

Ansteuerung von bis zu 25 dimmbaren digitalen EVG's und Steuermodulen als Gruppe je DALI-Ausgang

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Standard Slave-Meldern

Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung IR-PD-DALI (separat zu bestellendes Zubehör)

Halb- oder Vollautomatik-Betrieb

Helligkeitssollwert und Nachlaufzeit-LICHT manuell einstellbar

Sensor- und Leistungsteil in einem Gehäuse

Rote und grüne LED zur Funktionsanzeige

Einschränkung des Erfassungsbereiches individuell über Abdeckklammern möglich

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung großer Flächen z.B. Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

Einstellungen: Drehregler oder mit IR-Fernbedienung IR-PD-DALI (Zubehör)

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Ja
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529922765

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92094	Fernbedienung IR-PD-DALI
Zubehör	BEG92112	Fernbedienung IR-PD-DALI-Mini
Zubehör	BEG92652	Fernbedienung IR-PD-DALI-LD
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb weiß
Zubehör	BEG92254	Slave Präsenzmelder PD4-S-DE