



BEG PD9-1C-DE weiß Präsenzmelder Deckeneinbau

Art. Nr. **BEG92902**

- Mini-Bewegungsmelder für den Innenbereich
- ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- Schaltleistung 1.000 W (cos = 1)
- Schutzart IP20/II/CE
- Dämmerungswert: 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit: Impuls (1 Sek.), 30 Sek. – 30 Min.
- Einsatzgebiete: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Manuell bedienbarer Mini-Decken-Bewegungsmelder als Spezialausführung mit Federklemmen für den einfachen und zeitsparenden Einbau direkt in Leuchten oder in abgehängte Decken

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Einstellungen von Dämmerungswerten und Nachlaufzeit mit Potentiometern am Sensorteil!

Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke

Einsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Einstellungen: manuell

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Bewegungsmelder 1-Kanal
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	1000 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529929023

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92238	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm weiß

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92346	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92237	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92235	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm anthrazit
Zubehör	BEG92327	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm weiß
Zubehör	BEG92958	Abdeckung IP65