



## BEG PD9-DIGI-DE Leuchteneinbaumelder Mini 1 Kanal

Art. Nr. **BEG92917**

- Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig
- Manuelle Einstellung der Nachlaufzeit am Leistungsteil (Impuls, 30 Sek. - 30 Min.)
- Schaltleistung 1.000 W potentialfrei / Schutzart IP20/II
- Sichtbarer Teil des Sensorkopfes: Ø 11 x 3 mm (Farbe weiß)
- Einsatzbeispiel: zum Einbau in Leuchten

Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Sichtbarer Teil des Melders nur Ø 11 x 3 mm

Extrem klein und kompakt

Schaltet nur bewegungsabhängig

Montage in ein ca. Ø 11 mm großes Loch im Außenring einer Leuchte

Nachlaufzeit: manuell am Leistungsteil über Potentiometer einstellbar

Einsatzbeispiele: zum Einbau in fertige Downlights

### Technische Information

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Ausführung                              | Bewegungsmelder              |
| Ausführung                              | Mini-Bewegungsmelder 1-Kanal |
| Reichweite                              | Ø 3 m                        |
| Konstantlichtregelung                   | Nein                         |
| HLK-Ansteuerung                         | Nein                         |
| Zwangsabschaltung                       | Nein                         |
| Tierschneise                            | Nein                         |
| Unterkriechschutz                       | Ja                           |
| Vernetzbar                              | Nein                         |
| Optimale Montagehöhe                    | 2.5 m                        |
| Treppenlichtautomatik                   | Ja                           |
| Überbrückungsschalter                   | Nein                         |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 1.5 m                        |
| Max. Reichweite frontal                 | 3 m                          |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 3 m                          |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein                         |
| Fernbedienbar                           | Nein                         |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Nein                         |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | Nein                         |
| Mit Signaleinheit                       | Ja                           |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit   | Nein                         |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein           |
| Montageart                     | sonstige       |
| Werkstoff                      | Kunststoff     |
| Werkstoffgüte                  | Thermoplast    |
| Oberflächenschutz              | unbehandelt    |
| Ausführung der Oberfläche      | matt           |
| Farbe                          | schwarz        |
| Schutzart (IP)                 | IP20           |
| Spannungsart                   | AC             |
| Nennspannung                   | 230 V          |
| Min. Einschaltdauer            | 30 s           |
| Max. Einschaltdauer            | 30 min         |
| Erfassungswinkel horizontal    | 360 °          |
| Montageart                     | Leuchteneinbau |
| Farbe                          | weiß           |
| Max. Schaltleistung            | 1000 W         |
| Temperatur                     | -25 - 50 °C    |
| Nebenstelleneingang            | Nein           |
| Alarmfunktion                  | Nein           |
| EAN                            | 4007529929177  |