


BEG HF-MD1 ESL-UP Bewegungsmelder

 Art. Nr. **BEG94417**

Speziell für den Einsatz von Energiesparlampen

Manuell bedienbarer Hochfrequenz-Bewegungsmelder für unsichtbares Lichtschalten insbesondere zum Unterputzeinbau

Einsparung des Lichtschalters

360° Erfassungswinkel

Reichweite, Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

HF-Technik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen

Wand- oder Deckenmontage

Einsatzbeispiele: Insbesondere für Anwendungen ohne direkten Sichtkontakt (Erfassung auch durch Wände möglich)

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	4 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	300 s
Max. Einschaltdauer	15 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Ansprechhelligkeit	2 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	1200 W
Temperatur	-15 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529944170