


ELCOM Strangkoppler Licht-/Türöffner-kontakt REG 2D-Video grau/lichtgrau
Art. Nr. RED111Y

- Systemtechnologie: i2-Video
- Betriebsspannung über Netzteil 28 V DC
- Kopplung von Einzelsträngen
- Potenzialfreier Türöffner- und Licht-Schaltkontakt
- 3 gleichzeitige Gesprächswege im Backbone
- Max. 150 Türstationen pro Anlage
- Max. 256 Innenstationen pro Anlage
- Max. 64 Strangkoppler pro Anlage
- Leitungslänge zur Außenstation max. 100 m
- Leitungslänge zur Innenstation max. 150 m
- Montageart: REG, 6 TE

Strangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Strangkoppler zur Verbindung von Einzelsträngen über die Backbone-Leitung zu einer größeren Anlage. Anlagen mit bis zu 64 Strang-Kopplern, 150 (Video-) Haupt-Türstationen und 256 (Video-) Innenstationen bei bis zu 3 gleichzeitigen Verbindungen über den Backbone sind möglich. Integrierte Strangversorgung mit Überlastschutz zur Speisung des Kopplers. Lokale Strang-Verbindung im lokalen Strang ist unabhängig vom Backbone möglich, Backbone Anschluss mittels zwei RJ45-Buchsen und schaltbarer Backbone-Terminator. Drehschalter zur Einstellung der Strangadresse. Integrierter Videosignal-Verstärker (0-20dB), potentialfreier Lichttaktkontakt und potentialfreier Türöffnerkontakt zur manipulationssicheren Türöffneransteuerung. LED-Anzeigen für Betriebszustand, Datenverkehr und Backbone (1-3), Anschlüsse für Spannungseingang, Potenzialausgleich, Türstationen, Innenstationen, Zusatzspeisung, i2Audio-Komponenten und Türöffner- und Lichttaktkontakt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein separates Netzgerät. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Technische Information

Funktion	erweitern	System i2-Video	Ja
Installationstechnik	Bus-System	System i2-Audio	Ja
Montageart	DIN-Schiene	EAN	3599430018893
Breite in Teilungseinheiten	6		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELC2314150	Netzgerät