


ELCOM Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE
Art. Nr. REQ502Y

- Systemtechnologie: i2-Video
- Mithör- und Mitsehsperre
- Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px
- Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
- Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V
- Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A
- Temperaturgesteuerte Kameraheizung für klare Sicht
- Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C
- Material: Edelstahl quer gebürstet
- Abmessung Namensschild: 75,5 x 32,6 mm (B x H)

Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2	Farbe	Silber
System	i2-Video	Größe	1
Werkstoff der Klingeltasten	Kunststoff	Abm. Frontplatte	133,5 x 242 x 2 mm
Material Front	rostfreier Stahl	System i2-Video	Ja
Montageart	Unterputz	EAN	3599430011658
Installationstechnik	Bus-System		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	REH100Y	Spezialschlüssel
Ersatzteil	REH103Y	Mechanik Set für Türstationen ONE
Ersatzteil	REH105Y	Mechanik Set für Up-Kasten ONE