


**SIRENA XLF-S Proximity Modul IP65 blink/dauer, orange, Basismodul extra!**
**Art. Nr. 60 90 502**

- sehr flaches optisches LED\_Multifunktions-Signalelement zur Signalisierung in der Nähe (PROXIMITY) und für große Distanzen DIRECTIONAL
- 3 verschiedene Lichteffekte (Dauer-, Blinklicht und Strobo-Effekt)
- alle Lichteffekte separat elektrisch ansteuerbar
- 4 Farben erhältlich
- sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.)
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP66
- rasche und einfache Installation durch Bajonettverschluss
- Sockel extra, je nach Betriebsspannung notwendig (LT oder HT)
- Betriebsspannung: 12-24 V AC/DC und 90 - 240V AC
- Stromaufnahme: 300/270 mA bei 12-24 V AC/DC und 80/50 mA bei 90 - 240V AC
- Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm²

**XLF S SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIE**

Sehr flaches optisches LED-Multifunktions-Signalelement für alle anspruchsvollen Anwendungen. Die integrierte Modultechnik ermöglicht der XLF S drei verschiedene Lichteffekte.

Dauer- , Blinklicht und Strobo-Effekt in einer Leuchte!

Alle Lichteffekte sind separat elektrisch ansteuerbar und machen dieses Gerät zum perfekten Problemlöser bei den meisten Anwendungen.

Die Abdeckhaube der XLF S nutzt eine spezielle Kombination von hochwertigen Polymeren und Opal-Komponenten zur Maximierung der optischen Ausgangsleistung. Die intensive, aber diffuse Beleuchtung, kann auch aus größerer Entfernung gut wahrgenommen werden.

**HAUPTMERKMALE**
**• Multifunktion:**

3 getrennte optische Warnstufen (Dauerlicht, Blinklicht, Strobo-Effekt) unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte

**• Warnstufen**

1. Dauerlicht: Eine sehr intensive und kontrastreiche Lichtleistung bzw. Lichtausbeute. Ideal um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erlangen, ohne optisch zu stören.

2. Langsames Blinklicht: Das konstant langsam blinkende Blinklicht ist ideal zum Signalisieren einer Änderung des Betriebszustandes.

3. Strobo-Effekt: Der sehr leistungsstarke 5fach Blitz erreicht sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und wird nicht übersehen.

**• 4 Farben erhältlich: XLF S ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar**
**• LED-SMD Technologie: Die LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.**

Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit

• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die XLF S auch im Außenbereich hervorragend einsetzbar.

**• Sonstiges:**

– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation

– Haube aus MAKROLON PC

– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm

– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON

**Technische Information**

|              |            |                           |          |
|--------------|------------|---------------------------|----------|
| Nennspannung | 12 - 240 V | Art des optischen Signals | sonstige |
|--------------|------------|---------------------------|----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Ausführung    | Proximity |
| Stromart      | AC/DC     |
| Kalottenfarbe | orange    |
| Leuchtmittel  | LED       |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Schutzart (IP)             | IP65          |
| Geeignet für Wandmontage   | Ja            |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja            |
| EAN                        | 8010152905025 |