


**SIRENA XLF-S Directional Modul IP65 blink/dauer, orange, Basismodul extral**
**Art. Nr. 60 90 822**

- sehr flaches optisches LED\_Multifunktions-Signalelement zur Signalisierung in der Nähe (PROXIMITY) und für große Distanzen DIRECTIONAL
- 3 verschiedene Lichteffekte (Dauer-, Blinklicht und Strobo-Effekt)
- alle Lichteffekte separat elektrisch ansteuerbar
- 4 Farben erhältlich
- sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.)
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP66
- rasche und einfache Installation durch Bajonettverschluss
- Sockel extra, je nach Betriebsspannung notwendig (LT oder HT)
- Betriebsspannung: 12-24 V AC/DC und 90 - 240V AC
- Stromaufnahme: 300/270 mA bei 12-24 V AC/DC und 80/50 mA bei 90 - 240V AC
- Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm²

**XLF S SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIE**

Sehr flaches optisches LED-Multifunktions-Signalelement für alle anspruchsvollen Anwendungen. Die integrierte Modultechnik ermöglicht der XLF S drei verschiedene Lichteffekte.

Dauer- , Blinklicht und Strobo-Effekt in einer Leuchte!

Alle Lichteffekte sind separat elektrisch ansteuerbar und machen dieses Gerät zum perfekten Problemlöser bei den meisten Anwendungen.

Die Abdeckhaube der XLF S nutzt eine spezielle Kombination von hochwertigen Polymeren und Opal-Komponenten zur Maximierung der optischen Ausgangsleistung. Die intensive, aber diffuse Beleuchtung, kann auch aus größerer Entfernung gut wahrgenommen werden.

**HAUPTMERKMALE**
**• Multifunktion:**

3 getrennte optische Warnstufen (Dauerlicht, Blinklicht, Strobo-Effekt) unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte

**• Warnstufen**

1. Dauerlicht: Eine sehr intensive und kontrastreiche Lichtleistung bzw. Lichtausbeute. Ideal um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erlangen, ohne optisch zu stören.

2. Langsames Blinklicht: Das konstant langsam blinkende Blinklicht ist ideal zum Signalisieren einer Änderung des Betriebszustandes.

3. Strobo-Effekt: Der sehr leistungsstarke 5fach Blitz erreicht sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und wird nicht übersehen.

**• 4 Farben erhältlich: XLF S ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar**
**• LED-SMD Technologie: Die LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.**

Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit

• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die XLF S auch im Außenbereich hervorragend einsetzbar.

**• Sonstiges:**

– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation

– Haube aus MAKROLON PC

– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm

– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON

**Technische Information**

|              |            |                           |          |
|--------------|------------|---------------------------|----------|
| Nennspannung | 12 - 240 V | Art des optischen Signals | sonstige |
|--------------|------------|---------------------------|----------|

|               |             |                            |               |
|---------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Ausführung    | Directional | Schutzart (IP)             | IP65          |
| Stromart      | AC/DC       | Geeignet für Wandmontage   | Ja            |
| Kalottenfarbe | orange      | Geeignet für Deckenmontage | Ja            |
| Leuchtmittel  | LED         | EAN                        | 8010152908224 |

Zu diesem Artikel gehört:

|                           | Art.Nr.   | Bezeichnung                                   |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Notwendiger Zusatzartikel | 60 90 369 | M-Line-Sockel hoch grau, 90-240V AC/DC, IP65  |
| Notwendiger Zusatzartikel | 60 90 370 | M-Line-Sockel Wand grau, 12-24V AC/DC, IP65   |
| Notwendiger Zusatzartikel | 60 90 368 | M-Line-Sockel hoch grau, 12-24V, AC/DC, IP65  |
| Notwendiger Zusatzartikel | 60 90 367 | M-Line-Sockel flach grau, 12-24V, AC/DC, IP65 |
| Notwendiger Zusatzartikel | 60 90 371 | M-Line-Sockel Wand grau, 90-240V AC/DC, IP65  |