



THEBEN KNX Spannungsversorgung 160mA REG

Art. Nr. **T9070956**

- Ein Ausgang 28 – 30 V DC, 160 mA, 320 mA 640 mA inkl. Drossel
- Ein Ausgang 24 V DC 160 mA, 320 mA, 640 mA
- Beide Ausgänge miteinander nur mit max. 160 mA, 320 mA, 640 mA belastbar
- Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz
- LED zur Anzeige für Busspannung, Bussstrom und Reset
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE

160 mA Spannungsversorgung KNX, mit integrierter Drossel wird die Buslinie von der KNX-Spannungsversorgung entkoppelt, mit Resetfunktion (20 Sek.), Anschluss der Spannungsversorgung 30 V DC über Busklemme, zusätzlicher Hilfsspannungsanschluss 30 V DC

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Busspannung pufferbar	Nein
Montageart	REG	Anzahl der integrierten Drosseln	1
Breite in Teilungseinheiten	4	Anzahl der versorgbaren Linien	1
Mit LED-Anzeige	Ja	Max. Ausgangsstrom	160 mA
Stromstärke	160 mA	EAN	4003468902271