


FISHER BSU815ECC2SHL ZÜ mit Linse 8h / zur Flächenbeleuchtung 1W
Art. Nr. FIBSU815ECC2

Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstüberwachend Schutzart IP42, Schutzklasse II
 Leuchtmittel Power-LED
 Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
 Gehäuse aus Kunststoff
 Farbe weiß
 Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
 Abmessung (H x B x T): 102 x 195 x 57 mm
 Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Montageart	Deckenanbau
Leuchtmittel	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
Lampenleistung	1 W
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht durch Buszentrale ECC2
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Spannungsart	AC

Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP42
Brenndauer	8 h
Länge	191.56 mm
Breite	56.4 mm
Höhe/Tiefe	101.29 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	132 lm
Ausführung	Fluchtwegslinse
EAN	4250600704334

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette