


FISCHER A3U383ECC2-W RZL f ZÜ 3h / Erkennungsweite 25m
Art. Nr. FIA3U383ECC2-W

Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
 AT2 Version (Fehlermeldung auch akustisch!) -
 umschaltbar (3h/8h)
 Erkennungsweite 25 m
 Schutzart IP20, Schutzklasse I
 Leuchtmittel
 Power-LEDs
 Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
 Gehäuse aus
 Aluminium
 Farbe weiß (-W)
 Farbe silber (-S)
 Farbe silber gebürstet (-E)
 Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C
 Abmessung (H x B x T): 185 x 270 x 55 mm
 Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 Piktogramme enthalten (Steckfolie)

Einzelbatterieleuchte 230V mit LiFePO4 Batterie, mehrfarbige Status-LED, Anzeige des Batteriezustandes mit elektronischer Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz, Anzeige des Leuchtmittelzustandes, optisches und akustisches Signal bei Störungen. Rettungszeichenscheibenleuchte Universalanbau in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung inkl. Piktogrammen.

Ausführung mit Test-Taster Autotest2:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LED's, sowie Summer zur akustischen Fehlermeldung
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 52 Wochen, Starttag per Zufallsgenerator)
- Automatische Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
- Material: Aluminium
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- Umgebungstemperatur Grad Celsius: -5C bis +35C
- Abmessungen ca. (mm): H= 185, B = 270, T= 55
- Erkennungsweite: 25m
- Überbrückungszeit in Stunden: 3,8
- Einzelüberwacht über ECC2 System

Technische Information

Montageart	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
Lampenleistung	3 W
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Geeignet für Kennzeichnungsart	Acrylglasplatte
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht durch Buszentrale ECC2
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen

Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP20
Brenndauer	3 h
Länge	270 mm
Breite	52 mm
Höhe/Tiefe	185.5 mm
Erkennungsweite	25 m
EAN	4250600704082

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIDSA-M	Universal Seilabhngung 1,20 m
Zubehör	FI90RA3	Einbaurahmen fr A3 Leuchte (fr Zwischendecke)

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FIBSKK.M	Ballschutzkorb
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIEL.A3PS-EHFBM	Sonderpiktogramm Erste Hilfe, Feuerlöscher, BMZ
Zubehör	FIEL.A3-PS-PS	Sonderpiktogramm Pfeil Schräg
Zubehör	FIEL.A3-PS-RS	Sonderpiktogramm Gehbeeinträchtigt
Zubehör	FIEL.A3-PS-TPS	Sonderpiktogramm Treppe Pfeil Schräg