



FISCHER BRE815ECC2 SHL f ZÜ 8h / zur Fluchtwegbeleuchtung

 Art. Nr. **FIBRE815ECC2**

Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstüberwachend Schutzart IP42, Schutzklasse II
 Leuchtmittel Power-LEDs, Rettungsweg- od. Flächenbeleuchtung 3h od. 8h Brenndauer; 1 W od. 2 W
 Montageart Deckeneinbau Einbauöffnung Ø 68 mm Gehäuse Stahlblech gepulvert
 Farbe weiß Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C Abmessung (Ø x T): 78 x 35 mm
 Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Montageart	Einbau
Leuchtmittel	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
Lampenleistung	1 W
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht durch Buszentrale ECC2
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	NiMh
Spannungsart	AC

Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP42
Gangreserve	8 h
Brenndauer	8 h
Länge	360 mm
Breite	140 mm
Höhe/Tiefe	82 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	132 lm
Ausführung	Fluchtweglinse
EAN	4250600705218

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette