


FISCHER BSE815SC SHL m Selbstüberw 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung
Art. Nr. FIBSE815SC

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstüberwachend
- Schutzart IP42, Schutzklasse II
- Rettungsweg- od. Flächenbeleuchtung
- 3h od. 8h Brenndauer; 1 W od. 2 W
- Leuchtmittel Power-LEDs
- Montageart Deckeneinbau
- Einbauöffnung Ø 27 mm
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Abmessung (Ø x T): 30 x 35 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Montageart	Einbau
Leuchtmittel	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
Lampenleistung	1 W
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	NiMh
Spannungsart	AC

Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP42
Gangreserve	8 h
Brenndauer	8 h
Länge	360 mm
Breite	140 mm
Höhe/Tiefe	82 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	132 lm
Ausführung	Fluchtweglinse
EAN	4250600705355

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen