


FERMAX Funkset mit Empfänger ACCESS CONTROL MINI
Art. Nr. F5249

- Systemtechnologie: MiFare
- 2 potentialfreie Relais
- Frequenz 868,35MHz
- Erfassungsbereich ca. 100m im freien Feld
- Ansteuerung über Tastendruck am Handsender oder automatisch bei Erfassung des Handsenders
- inkl. Netzgerät
- Schutzklasse IP54
- bis 500 Codes speicherbar
- 2 Tasten zur Relaisansteuerung
- Abmessungen Empfänger: (B x H x T) 30 x 55 x 10 mm

Das Kit beinhaltet: 1 Stk. RF Empfänger F5250 mit folgenden Eigenschaften: Ansteuerung über Funksender F5259 (in eigener Position beschrieben), 2 potentialfreie Relais mit Schließkontakte, Schaltzeit Relais 1 fix 2 Sekunden, Schaltzeit Relais 2 entweder fix 2 Sekunden oder als Stromstoßfunktion, Schaltmöglichkeiten: jedes Relais über eine Taste oder beide Relais gleichzeitig über eine Taste am Handsender, Frequenz 868,35MHz, Erfassungsbereich ca. 100m im freien Feld, Ansteuerung über Tastendruck am Handsender oder automatisch bei Erfassung des Handsenders, Spannungsversorgung über Netzgerät F4802 oder F4813 (Netzgeräte sind in eigener Position beschrieben), Schutzklasse IP54, Bis 500 Codes speicherbar, Für AP Montage, Maße (BxHxT): 63 x 74 x 25 mm. Farbe weiß; 1 Stk. Netzgerät F4802 Eingangsspannung primär: 230VAC, Frequenz: 50HZ, Ausgangsspannung sekundär: 12VDC, Ausgangsstrom: 1A, Sicherung am Eingang: PTC und 2,3 Sicherung; Sicherung au Ausgang: elektronische Begrenzung für Überlast und Kurzschluß; Platzbedarf: 4TE; 3 Stk. RF Handsender F5259 Frequenz 868,35MHz, 2 Tasten zur Relaisansteuerung, Reichweite ca. 100m im freien Feld, Individuelle Codeeingabe, Spannungsversorgung über Batterie 3VDC CR2032/12mA, Maße (BxHxT): 30 x 55 x 10 mm. Farbe schwarz / weiß:

Technische Information

Standalone	Ja	Ausführung	sonstige
Vernetzbar	Nein	Werkstoff	Kunststoff
PC-Anbindung	Nein	Power over Ethernet (PoE)	ohne
Max. Anzahl der Türen	1	Breite	63 mm
Ausführung der Schnittstelle	sonstige	Höhe	74 mm
Max. Anzahl der Personen	500	Tiefe	25 mm
Leseverfahren	Code	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Signalausgabe	ohne	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Montageart	Aufputz	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Betriebsspannung AC 50 Hz	12 - 24 V	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Betriebstemperatur	-20 - 85 °C	VdS-Klasse	ohne
Schutzart (IP)	IP65	EAN	8424299052496
Farbe	weiß		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F5259	Funk-Fernbedienung