


BEG RC-plus next N 230 weiß Bewegungsmelder
Art. Nr. BEG93331

- hohe Schaltleistung 3.000 W ($\cos \phi = 1$)
- Energieeinsparung durch dynamische Nachlaufzeitanpassung
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung, zu- und abschaltbar mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC
- stufenlose Einschränkung des Erfassungsbereiches auch ohne Schraubenzieher
- moderne Sensorik für eine verbesserte Erfassungsqualität, gerade bei frontaler Annäherung
- unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern
- Melder sockelkompatibel mit Serie LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® Vario
- sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen
- 2 – 2.000 Lux; 15 Sek. – 16 Min. oder Impuls
- mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC sind zahlreiche Programme einstellbar (z.B.: Dämmerungsschalterfunktion oder Urlaubs- und Komfortfunktion)
- Spezialsockel für Eckmontage als Zubehör erhältlich
- Anschlusskabeinführung möglich von oben, von unten und von der Rückseite
- Schutzart IP54/II/CE

Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweiteneinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Einfache Montage durch Stecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Reichweite	20 m
Unterkriechschutz	Ja
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	36 m
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt

Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	16 min
Farbe	weiß
Erfassungswinkel horizontal	230 °
Ansprechhelligkeit	2 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	3000 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	165 A
Steuerstrom	3 mA
EAN	4007529933310

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92000	IR-RC (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92090	IR-RC-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG97043	Außen-Ecksockel Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92100	IR-RC Wandhalter

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG32697	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92467	Ballschutzkorb weiß
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92649	IR-RC-LD (Fernbedienung)