


FERMAX MEET IP LIFT Kontroll-Gateway
Art. Nr. F9545

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung: 12V/DC
- Segmentanzeige f. Befehle und Status
- Liftruf in ein Stockwerk
- Liftruf in den Eingangsbereich des Hauses
- Autorisierung der Liftfahrt
- Statusabfrage des Liftes
- Abmessungen (B x H x T): 145 x 90 x 45 mm

MEET IP Gateway Liftkontrolle; Allgemeine Information: AP Montage über 4 Schraublöcher; Segmentanzeige von Befehle sowie Status und Teilnehmerinformationen; Fünf definierte Modi: Liftruf des Teilnehmers in sein Stockwerk; Liftruf des Teilnehmers in den Eingangsbereich des Hauses; Autorisierung der Liftfahrt bis zum Stockwerk des Teilnehmers; Der Teilnehmer öffnet die Türe, bei der angeläutet wird; Statusabfrage des Liftes mit Anzeige auf dem MIO Monitor; Anschlüsse: Spannungsversorgung 12V DC; RS485 für die Kommunikation mit der Türstation; RS485 für die Kommunikation mit der Liftkontrolle eines Drittanbieters; RS485 für die Kommunikation mit dem Relais Decoder F1616 (in eigener Position beschrieben); Ein- und Ausgang für Wigand-26 Protokoll; Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE (in eigener Position beschrieben); Relais Decoder F1616 mit 10 Relais mit Wechselkontakt für Kontaktbelastung 24V, 1A (in eigener Position beschrieben); Abmessungen Gateway (B x H x T): 145 x 90 x 45 mm; System: IP Technologie

Technische Information

Funktion	schalten	Montageart	DIN-Schiene
System Meet	Ja	Breite in Teilungseinheiten	4
Installationstechnik	Netzwerktechnik	EAN	8424299095455
Ausführung der Schnittstelle	LAN		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Notwendiger Zusatzartikel	F24661	Programmier-Interface
Notwendiger Zusatzartikel	F1616	Relais Decoder