MENNEKES Kupplung PowerTOP Xtra S 32A 5p 400V 6h IP54 SafeCONTACT

Art. Nr. AM 14523

- Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
- Ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- X-CONTACT® inside
- Abmessung: 165/174 x 55/69 (16A), 209 x 80 mm (L x Ø) (32A)

CEE Kupplung PowerTOP Xtra S 32A 5p 6h 400V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung schraubenlose Anschlusstechnik 14523 ist Nachfolgeartikel von der Type 36

Technische Information

Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Spannung	380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3013
Schutzart (IP)	IP54

Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Militärausführung	Nein
EAN	4015394289340