


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 4 4xSSTD, 2x32/5, IP44, + Abs.
Art. Nr. AM 940232

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 25 mm²)
- Maße: 520 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 940295 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)
 Unterteil schwarz
 Oberteil elektrograu RAL 7035
 seitlich anscharniert

Absicherung unter transparenter
 Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01
 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V
 2 LS-Schalter 32A 3p C
 Pos. 02
 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
 4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A ABB / ÖVE

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
 je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Ausführung	4 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 32 A, 400 V, 5p + Abs. 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A FI-Thermisch „G“
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	225 mm