



MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX abhngb. 4xSSTD, 1x16/5, 1x32/5, IP44 + Abs.

Art. Nr. AM 970003

- Steckdosen-Kombination Groe 2, abhngbar, Aufhngeosen oben und Griffhaken unten
- Anschlussfertig verdrahtet, inkl. beiliegendem Kettenset
- Anschluss: fur 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
- 1 LS 32 A, 3 p, C
- 1 LS 16 A, 3 p, C
- 4 LS 16 A, 1 p, C
- Abmessungen: 225 x 333 x 276 mm (L x B x H)

Abhaengbare AMAXX Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet SchutzartIP 44 Gehaeuse: 1 AMAPLAST-Gehaeuse 260x225 mm (HxB) plombierbar mit Aufhaengeoesen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset Gehaeuserahmen schwarz Gehaeuseoberteile elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Absicherung auf vorziebarer Tragschiene unter transparenter Betaetigungsklappe nach unten oeffnend und mittels Vorhaenges Schloss abschliessbar Steckdosen mit generell schraeger Steckrichtung Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5P 400V 1 LS-Schalter 32A 3P C Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5P 400V 1 LS-Schalter 16 3P C Pos.03 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2P+E 230V 4 LS-Schalter 16A 1P C Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M 32 oben (verschlossen) 1 M 25 oben (verschlossen) 1 M 20 oben (verschlossen) fuer eine Leitung bis 5 x 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
SCHUKO	4
16A 5p	1
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
32A 5p	1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	sonstige

Einspeisung/Anschlussmoeglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Handhabung	abhngbar
Schutzart (IP)	IP44
Militerausfuehrung	Nein
Farbe	grau
Hohe	340 mm
Breite	225 mm
Tiefe	330 mm
EAN	4015394271581