


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX abhngb. 4xSSTD, 2x16/5, IP44 + Abs.
Art. Nr. AM 970004

- Steckdosen-Kombination Groe 2, abhngbar, Aufhngeosen oben und Griffhaken unten
- Anschlussfertig verdrahtet, inkl. beiliegendem Kettenset
- Beidseitig bestckt
- Anschluss: fr 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
- 4 LS 16 A, 1 p, C
- 2 LS 16 A, 3 p, C
- 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
- Abmessungen: 225 x 333 x 276 mm (L x B x H)

Die abhaengbare Kombination aus der AMAXX® Produktfamilie bietet Ihnen die Moeglichkeit frei im Raum von der Decke abgehaengt eine umfangreiche Energieversorgung bereitzustellen und nutzt dabei alle Vorzuege der bekannten AMAXX® Produktfamilie zur Wandmontage. Sie ist in verschiedenen Bestueckungsvarianten erhaeltlich (max. 10 Teilungseinheiten) und kann optional mit einem Druckluftanschluss ausgestattet werden (siehe Zubehoer). Das Produkt ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualitaet nach IEC 61439 geprueft. Die vorziehbaren Hutprofilschienen und der grosse Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. Die Aufhaengeoesen sind in das Gehaeuse integriert und so geformt, dass etwaige Ansammlungen von Feuchtigkeit zuverlaessig abfließen koennen. Ein Kettenset liegt jeder Kombination bei. Ein handlicher Griff an der Unterseite erleichtert das Stecken und Ziehen der Stecker. Hohe Schlagfestigkeit und Formbestaendigkeit bei Kaelte und Waerme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverloeschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus.

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
SCHUKO	4
16A 5p	1
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
32A 5p	-
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Einspeisung/Anschlussmoeglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Handhabung	abhngbar
Schutzart (IP)	IP44
Militrausfuhrung	Nein
Farbe	grau
Hhe	340 mm
Breite	225 mm
Tiefe	330 mm
EAN	4015394271611