


**BERKER R.x Raumtemperaturregler für Heizen/Kühlen schwarz glänzend**
**Art. Nr. 20292045**

- Schaltstrom: 10 A
- Schaltstrom Heizen: 2 A
- Schaltstrom Kühlen: 5 A
- Für Anlagen mit Wärmepumpe, Heiz- oder Kühlbetrieb
- Mit thermischer Rückführung
- Schalt-Temperaturdifferenz:  $\approx 0,5$  K
- Montageart: Up

Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, schwarz glänzend. Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe.

**Technische Information**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ausführung                  | An/Aus            |
| Art der Spannungsversorgung | 230 V AC          |
| Thermische Rückkopplung     | Serie             |
| Regelcharakteristik         | sonstige          |
| Geeignet für Heizen         | Nein              |
| Produktgruppe               | Thermostat        |
| Schalterprogramm            | R.1/R.3/R.8       |
| Anzahl der Ausgänge Heizung | 1                 |
| Geeignet für Kühlen         | Nein              |
| Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1                 |
| Differenzwert               | 0.5 K             |
| Differenz verstellbar       | Nein              |
| Temperatur ablesbar         | Nein              |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
| Montageart                  | Unterputz         |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Mit Display                  | Nein                      |
| Farbe                        | schwarz glänzend          |
| Bedienung                    | Dreh                      |
| Kontaktausführung            | Wechsler (NO/NC)          |
| Max. Kontaktbelastung        | 10 A                      |
| Schutzart (IP)               | IP20                      |
| Explosionsschutz             | Nein                      |
| RAL-Nummer                   | 9005                      |
| Höhe                         | 71 mm                     |
| Breite                       | 71 mm                     |
| Tiefe                        | 50 mm                     |
| Klasse des Temperaturreglers | I                         |
| Heizungssystem               | Heizen/Kühlen Wärmepumpen |
| EAN                          | 4011334508939             |