


BERKER S.1 Doppelsteckdose mit Abdeckung und erh. Ber.Schutz polarweiß glänzend
Art. Nr. 47598989

- Erhöhter Berührungsschutz
- Montage in 1fach Einbaudose
- Klemm-/Schraubbefestigung
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker S.1, polarweiß glänzend. Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, halogenfrei.

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Produktgruppe	Steckdose
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Schalterprogramm	S.1
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	polarweiß glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein

Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	120 mm
Gerätetiefe	50 mm
EAN	4011334451617