



MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 4 3xSSTD 1x16/5 1x32/5 2xRJ45 IP44 + Abs.

Art. Nr. **AM 941303**

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX
anschlussfertig verdrahtet
Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)
plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
unter transparenter Betätigungsklappe
nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
abschließbar
Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 04

1 Datendoppelsteckdose RJ45 Cat.6 IP 44

gleichschließend, abschließbar im

gestecktem Zustand

(Fabrikat BTR)

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	225 mm