


BEG PD4-M-DIM-K-AP weiß Präsenzmelder Aufputz
Art. Nr. BEG92218

- Präsenzmelder (fernbedienbar) speziell für Korridore
- Ein Kanal zum Schalten von Licht (1C)
- 1– 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG (bis zu 50 EVG)
- Zusätzlicher Schaltkanal (Cut-Off) für vollständige EVG-Abschaltung
- Ausführung als Master- oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos = 1), 300 W LED
- Schutzart AP: IP54 / II;
- Dämmerungsschalter 10-2.000 Lux; Nachlaufzeit 1 Min. - 30 Min.
- Einsatzbeispiele: Überwachung langer Korridore

Präsenzmelder speziell für Korridore zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung

Aufputzversion

1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG

Orientierungslichtfunktion

Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht

Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich

Ausführung als Master-Gerät

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Einsatzbeispiele:

Überwachung langer Korridore

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal	Montageart	Aufputz
Reichweite	max. 40 x 5 m quer	Farbe	weiß
Erfassungswinkel horizontal	360 °	EAN	4007529922185

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92200	IR-PDim (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92098	IR-PD-DIM-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92441	Wandausleger für PD2 & PD4 AP