



BEG PD4-M-1C-K-PS-AP weiß Präsenzmelder Aufputz

Art. Nr. **BEG92485**

- Präsenzmelder (fernbedienbar) speziell für Korridore
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- NC-Kontakt: 2. Relais zur Überwachung der Betriebssicherheit
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: max. Ø 40 m quer zum Melder gehend, max. Ø 20 m frontal
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE,UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2.300 W, cos = 1 (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltswelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V, cos = 1
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder, Master mit schmalem Erfassungsbereich und großer Reichweite, speziell für Korridore, Aufputz

Der Melder ist mit einem NC-Kontakt ausgestattet, der bei einem Totalausfall des Melders gewährleistet, daß der Kontakt geschlossen und eine eventuell angeschlossene Beleuchtung permanent eingeschaltet bleibt.

automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes

Schalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Präsenzmelders mit Hilfe der Fernsteuerung IR-PD-1C bzw. IR-PD-Mini möglich

leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG's

Sensorteil und Leistungsteil in einem Gehäuse

große Reichweite, bis zu 40 m Durchmesser

Funktion Halbautomat und Vollautomat

Schalten auch über Taster möglich

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung langer Korridore

Achtung: Geräte, die vor 2011 geliefert wurden, können nur mit der IR-PD4-SP programmiert werden.

Parallelbetrieb: Master / Slave

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal NC-Kontakt
Reichweite	max. 40 x 5 m quer
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Ja
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m
Max. Reichweite frontal	20 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	40 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja

Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529924851

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92520	IR-PD-1C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92077	IR-PD-1C-E (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92441	Wandausleger für PD2 & PD4 AP