


BEG PD4-M-3C-TRIO-AP weiß Präsenzmelder Aufputz
Art. Nr. BEG92740

- Präsenzmelder speziell für Klassenzimmer und Schulungsräume
- Ein potentialfreier und ein potentialbehafteter Kontakt für zwei Lichtgruppen, wahlweise getrennt schaltbar
- Ein potentialfreier Kontakt für Tafelbeleuchtung oder HKL
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich, zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten wahlweise über zwei bzw. drei Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereichs mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Schaltleistung (pro Kanal): 3.000 W ($\cos \phi = 1$), 300 W LED
- Nachlaufzeit: 1 Min. - 90 Min.
- **Einsatzbeispiele:** Insbesondere für den Einsatz in Klassenräumen mit separat schaltbarer Tafelbeleuchtung

Präsenzmelder speziell für Klassenzimmer und Schulungsräume

Aufputzversion

Ein potentialfreier und ein potentialbehafteter Kontakt für zwei Lichtgruppen, wahlweise getrennt schaltbar

Ein potentialfreier Kontakt für Tafelbeleuchtung oder HKL

Ein gemeinsamer Erfassungsbereich

Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler

Manuelles Schalten wahlweise über zwei bzw. drei Taster möglich

Ausführung als Master-Gerät

Erweiterung des Erfassungsbereichs mit Slave-Geräten möglich

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Einsatzbeispiele:

insbesondere für den Einsatz in Klassenräumen mit separat schaltbarer Tafelbeleuchtung

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 3-Kanal
Reichweite	Ø 24 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	60 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	3000 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Alarmfunktion	Nein
Mit Signaleinheit	Ja	EAN	4007529927401
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen PD4 -DE / -UP
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92851	IR-PD4-TRIO-3C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied