


BEG PD4-M-TRIO-K-3P-DE weiß Präsenzmelder Deckeneinbau

 Art. Nr. **BEG92746**

Präsenzmelder zum Schalten von an verschiedene Phasen angeschlossener Beleuchtung

Deckeneinbauversion

Die Schaltkanäle schließen bei Ausfall der Betriebsspannung des Melders, somit bleibt die Beleuchtung an, solange die beiden Phasen der Leuchten mit Strom versorgt sind

Speziell für Korridore

Ausführung als Master-Gerät

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

Manuelles Schalten über zwei Taster möglich

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Einsatzbeispiele:

Notstromversorgte Netze, wie z.B. im Krankenhaus oder Datenzentren.

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	40 m
Max. Reichweite frontal	20 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	250 m
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
EAN	4007529927463