



BEG PD4-M-2C-DS-DE weiß Präsenzmelder Deckeneinbau

Art. Nr. **BEG92760**

- Präsenzmelder zum Anschluss an zwei Phasen
- 2 Kanäle zum Schalten von Licht: Das Beleuchtungssystem kann in zwei galvanisch voneinander getrennte Gruppen unterteilt werden.
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch einen weiteren, als Slave-Gerät konfigurierten, PD4-M-2C-DS-DE
- Manuelles Schalten über einen gemeinsamen Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Schaltleistung (pro Kanal): 2.300 W ($\cos \phi = 1$), 300 W LED
- Nachlaufzeit: Impuls, 15 Sek. - 60 Min.
- **Einsatzbeispiele:** Notstromversorgte Netze, wie z.B. im Krankenhaus oder Datenzentren

Fernbedienbarer Präsenzmelder in der Ausführung Master als Deckeneinbauversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich und 24 m Reichweite. Für eine erhöhte Ausfallsicherheit des Beleuchtungssystems lässt sich der Melder an zwei separate Stromkreise des Wechselstromnetzes anschließen. Das Beleuchtungssystem kann dadurch in zwei galvanisch voneinander getrennte Gruppen unterteilt werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls der Beleuchtung wird somit erheblich reduziert.

BUS- und Tasteranschlüsse: geschirmtes Kabel mit maximaler Leitungslänge von 30 m

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches kann ein zweiter PD4-M-2C-DS als Slave konfiguriert werden.

Zusätzliche Möglichkeiten mit der Fernbedienung IR-PD-1C.

Der Komfort eines gemeinsamen Tasters für beide Gruppen bleibt erhalten, da auch dieser galvanisch getrennt ausgeführt ist.

Einsatzgebiete: z.B. Notstromversorgte Netze, wie z.B. im Krankenhaus oder Datenzentren.

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 2-Kanal (galvanisch getrennt)
Reichweite	Ø 24 m
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	16 s
Max. Einschaltdauer	60 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529927609

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92520	IR-PD-1C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92077	IR-PD-1C-E (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen PD4 -DE / -UP